


CHAPA PERFILADA 50/250

Perfil



Descripción

Perfil 50, es la solución idónea para todo tipo de cubiertas Deck y cubiertas de grandes luces.

Especificaciones

Espesor mm	Peso kg/m ²	Momento Inercia mm ⁴ /m	W (mm ³ /m)
0,50	4,91	145.767,70	5602,14
0,60	5,89	174.929,90	6710,01
0,70	6,87	204.096,80	7810,82
0,75	7,36	218.682,25	8362,61
0,80	7,85	233.269,20	8910,21

Material

Perfiles grecados conformados en frío de acero galvanizado en continuo según norma UNE-EN 10346, o prelacado sobre base galvanizada según norma UNE-EN 10169, acorde CEN.

Ventajas

Perfil de gran canto para uso bajo altas demandas de carga.

Diseñado para su uso en cubiertas invertidas de cualquier tipo, incluso como encofrado perdido.

Fabricación en cualquier longitud, adaptándose a los requerimientos del proyecto, y con una extensa gama de colores.

Posibilidad de suministro con chapa perforada (total o en el valle) o rasgada en el valle para su aplicación en soluciones co alta absorción acústica.

El sistema comprende además todas las piezas auxiliares necesarias: juntas de estanqueidad, remates, accesorios, soluciones de iluminación en el cerramiento, etc.

Sobrecargas kg/m²

	Luz(m)							
	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	
2 vanos	Espesor (mm)	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00
	0,50	356	251	168	118	86	65	50
	0,60	426	302	202	142	103	78	60
	0,70	496	352	236	166	121	91	70
	0,80	567	402	270	189	138	104	80
	1,00	706	503	337	237	173	130	100
	1,20	845	604	404	284	207	156	120
	Espesor (mm)	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00
3 vanos	0,50	356	261	200	158	128	106	89
	0,60	426	313	240	189	153	127	107
	0,70	496	365	279	221	179	148	124
	0,80	567	416	319	252	204	169	142
	1,00	706	519	397	314	254	210	177
	1,20	845	621	476	376	304	252	211
	Espesor (mm)	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00
	4 vanos	0,50	423	311	238	188	152	126
0,60		507	373	285	225	183	151	120
0,70		591	434	332	263	213	176	140
0,80		675	496	379	300	243	201	160
1,00		841	618	473	374	303	250	200
1,20		1.007	739	565	447	362	299	204

Norma

UNE-EN 14782

Saint-Gobain

Materiales y soluciones para el bienestar de cada uno y el futuro de todos.

Atención al Cliente

+34 949 20 98 68/99

Redes Sociales



Contacte con Nosotros

C/ Los Corrales. Parcelas C5 y C6
Polígono Industrial "La Ballestera"
19208 – Alovera (Guadalajara) – ESPAÑA
www.panelesach.com / email: info@panelesach.com

