


Tôle ACH 40/250

Caractéristiques ▸

Module et Profil ▸



Caractéristiques statiques ▸

Épaisseur mm	Poids Kg/m ²	Aire cm ²	Inertie I=cm ⁴ /m	Module résistance I=cm ³ /m
0,5	4,91	6,25	12,22	4,17
0,6	5,89	7,50	14,69	5,00
0,7	6,87	8,75	17,17	5,83
0,8	7,85	10,00	19,65	6,66
1,0	9,81	12,50	24,64	8,31

Tableau d'utilisation ▸

Charges en kg/m² uniformément réparties. Flèche maximale admissible : L/200

Nombre d'appuis	Épaisseur mm	Charges en mètres						
		1,00	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	3,00
2	0,5	534	237	174	123	87	63	37
	0,6	640	285	209	148	104	76	44
	0,7	746	332	244	173	122	89	51
	0,8	852	379	278	198	139	101	59
	1,0	1.064	473	347	245	174	127	74
3	0,5	517	232	171	131	104	84	59
	0,6	620	278	205	157	125	101	70
	0,7	722	325	239	184	145	118	82
	0,8	825	371	273	210	166	135	94
	1,0	1.030	463	341	262	207	168	117
4	0,5	642	289	213	164	130	105	70
	0,6	770	346	255	196	155	126	85
	0,7	897	404	298	229	181	147	99
	0,8	1.025	461	340	261	207	168	113
	1,0	1.279	576	425	326	258	209	149